



ZCZ 系列 蒸汽电磁阀




ZCZ-25



ZCZ-50F



ZCZ-25K



外形尺寸、内部结构图

适用介质：蒸汽、气体、水、油

产品用途

适用于以蒸汽为加热介质的加热器、散热器、干燥机及纺织定型机、蒸染机、烟草真空回潮机、蔬菜烘干机成套设备的蒸汽管路进行二位式自动和远程通断切换，实现温度自动控制。

结构特点

- 1、电磁先导式二次开阀结构，DN：100 以上采用三次开阀结构，体积小，功率小。
- 2、导阀与主阀之间有良好的隔热和缓冲构件。
- 3、选用耐温、耐腐蚀优质磁性材料，活塞式及模压成型据悉氟乙烯阀口密封，高性能、长寿命。
- 4、型式：常闭式或常开式。

技术参数

公称通径	15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm
公称压力	1.0Mpa
工作压差	0.04-1.0Mpa
工作介质	蒸汽、汽水混合物、高温气体、油
介质温度	180
额定电压 V	AC：380、220、36、24 DC：220、110、36、24
功率 (AC220V)	DN：5-20 24VA DN：65-150 50VA

产品规格

型号	连接方式	连接尺寸	L	H	KV值	阀体材质
ZCZ-15	内螺纹	G1/2"	81	150	3.1	黄铜
ZCZ-20	内螺纹	G3/4"	102	160	5	
ZCZ-25	内螺纹	G1"	110	170	9.5	
ZCZ-32	内螺纹	G1 1/4"	138	195	12	
ZCZ-40	内螺纹	G1 1/2"	131	200	21	
ZCZ-50	内螺纹	G2"	141	210	30	
ZCZ-15F	法兰	4-φ13.5孔距φ65	120	170	3.1	黄铜 连体法兰
ZCZ-20F	法兰	4-φ13.5孔距φ75	125	180	5	
ZCZ-25F	法兰	4-φ13.5孔距φ85	125	103	9.5	
ZCZ-32F	法兰	4-φ17.5孔距φ100	140	250	12	
ZCZ-40F	法兰	4-φ17.5孔距φ110	141	233	21	
ZCZ-50F	法兰	4-φ17.5孔距φ125	158	244	30	
ZCZ-40*	内螺纹	G1 1/2"	170	220	21	阀体铸铁 阀盖黄铜
ZCZ-50*	内螺纹	G2"	187	243	30	
ZCZ-40F*	法兰	4-φ17.5孔距φ110	196	240	21	
ZCZ-50F*	法兰	4-φ17.5孔距φ125	205	263	30	
ZCZ-65F	法兰	4-φ17.5孔距φ145	240	320	45	铸铁
ZCZ-80F	法兰	8-φ17.5孔距φ160	255	330	70	
ZCZ-100F	法兰	8-φ17.5孔距φ180	340	370	110	
ZCZ-125F	法兰	8-φ17.5孔距φ210	400	510	220	
ZCZ-150F	法兰	8-φ22孔距φ240	400	570	230	